



CARROS PORTACABLES

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS PARA GRÚAS

MANGUERAS CON DOS FIADORES PARA BOTONERAS



Nº CONDUCTORES x SECCIÓN	DESIGNACIÓN:	W - K
8G1,5	TENSIÓN ASIGNADA:	0,6 / 1 kV
12G1,5	CUBIERTA:	Semigoma (caucho+ PVC) con 2 sirgas de acero laterales (fiadores)
15G1,5	CONDUCTORES:	Clase 5 según UNE 21022 en PVC numerados + tierra(amarillo / verde)
20G1,5		

MANGUERAS PLANAS



DESIGNACIÓN:	- H07VVH6-F - H07RN
TENSIÓN ASIGNADA:	750 V
CERTIFICACIÓN:	<HAR>
CUBIERTA:	Semigoma (caucho+ PVC)
CONDUCTORES:	Clase 5 según UNE 21022 en PVC numerados + tierra (amarillo / verde)



Nº CONDUCTORES x SECCIÓN	DIMENSIONES APROX. (MM) L X H	PESO APROX. (G/M)	AMP
4G1,5	14,8 x 5	132	15
4G2,5	20,2 x 6,1	206	20
4G4	23,5 x 7,6	343	27
4G6	25,5 x 7,6	425	34
4G10	31,8 x 9,6	709	48
4G16	40,5 x 11,8	1015	65
4G25	43,3 x 14,15	1890	86
8G1,5	29 x 5,3	266	14
8G2,5	36,8 x 6,1	390	20
10G1,5	38,2 x 5,3	333	13
10G2,5	46 x 7,8	517	20
12G1,5	43 x 5,3	422	11
12G2,5	53,4 x 6,1	580	19
16G1,5	64 x 5,8	696	12